خرطوشة ١٢,٧×١٠٨ ملم (BALL)

الوصف	الطلقة ذات الغلاف المعدني الكامل، قلب من الفولاذ/ الرصاص. للتطبيقات العسكرية والتدريب ورماية الأهداف. تصنيف النقل للأمم المتحدة (UN 0012). فئة الخطر (1.4S).		
الأبعاد والوزن	طول الخرطوشة الأقصى	(ملم)	١٤٧
	طول الطلقة الأقصى	(ملم)	٦٤,٥
	طول الظرف الأقصى	(ملم)	١٠٨
	وزن الخرطوشة تقريبا	(غ)	١٣٤
	وزن الطلقة	(غ)	٤٨,٢±٠,٨
الحشوة البارودية	النوع		الحشوة الدافعة ثنائية القاعدة الكروية أو أحادية القاعدة الأسطوانية
	الوزن	(غ)	١٧,٥_١٦,٥ (يعتمد على نوع البارود)
المواصفات	معدل السرعة على مسافة ٢٤م، ٢١±٢ درجة مئوية، سبطانة الفحص القياسية طولها ١٠٠٨ ملم المدى للسرعات الاختبارية لمجموعة الخراطيش الإختبارية	(م/ث)	٨٢٥_٨١٠ ≥ ٣٥
	معدل ضغط فوهة الظرف (piezo, K6215)، سبطانة الفحص القياسية طولها ١٠٠٨ ملم، في ٢١ درجة مئوية و–٥٤ أو ٥٢ درجة مئوية. ضغط فوهة الظرف الفردي الأقصى (piezo, K6215)، سبطانة الفحص القياسية طولها ١٠٠٨ ملم، في ٢١ درجة مئوية و–٥٤ أو ٥٢ درجة مئوية.	(بار)	≥ ٣٤٠٠ ≥ ٣٦٠٠
	الدقة، الهدف على مسافة ١٠٠م، سبطانة الفحص القياسية طولها ١٠٠٨ ملم، معدل نصف القطر	(ملم)	≥ ٦٥
	معدل قوة الاستخراج للطلقة	(N)	٥٥٠٠_٢٠٠٠
	مقاومة الماء		الخراطيش مقاومة للماء (اختبار إطلاق النار باستخدام خرطوشة مغمورة مسبقا في الماء لمدة ٢٤ ساعة)
	درجة الحرارة التشغيلية	(°C)	–٥٤ إلى +٥٢
	درجة الحرارة التخزينية	(°C)	–١٠ إلى +٣٠
	العمل		تعمل الخراطيش مع كل الأسلحة المحددة بدون خسائر في درجة الحرارة ٢١ درجة مئوية ومن – ٥٤ إلى +٥٢ درجة مئوية
	عمر التخزين الأقل إذا يتم التخزين في ظروف التخزين (سنوات)		٢٠
عناصر الطلقة	مادة الظرف		نحاس أصفر ٧٠/٣٠
	مادة غلاف الطلقة		اللوحة الفولاذية مع سبيكة تذهيب
	مادة القلب		القلب الفولاذ غير المقوي المغلف مع سبيكة الرصاص/ الأنتيمون (مع المادة الخاملة في الأعلى)
	نوع الكبسولة		نوع بيردان، 12.7DSK، غير قابل للتآكل، خالي من الزئبق

التعبئة (المقترحة، يمكن أن تختلف وفقا للمتطلبات المحددة)

النوع		١٠٤ خراطيش في علبة حديدية، ٧٠ علبة (٧٢٨٠ خرطوشة) على الطبلة
أبعاد التعبئة	(ملم)	علبة حديدية: ٣١٠×١٦٥×١٥٦ الطبلة: ١١٤٠×٧٦٠×٩٢٠
وزن العلبة/ الطبلة الكلي	(كغ)	علبة حديدية: تقريبا ١٦,٨ الطبلة: تقريبا ١١٨٠
حجم العلبة/ الطبلة	(دم^3)	علبة حديدية: ٧,٩٨ الطبلة: ٧٩١,١